RETICLE SUBTENSIONS (Subtension values are inches at 100 yards)															
CONSTANTS: Subtention per MOA @ highest magnification							at 1.5 x	at 8x					at 10x		
			0,129	9,000			0,02269	0,121	8,000				0,143	10,000	
Scope model ------>	**Minox 3-9x40, 3-9x50**				**Minox 1.5-8x32**					**Minox 2-10x40, 2-10x50**					
Power setting ---->	3,00	5,00	7,00	9,00	1,50	3,00	5,00	7,00	8,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	
MINO-Plex (DUPLEX)	**05-100 DUPLEX**				**05-100 DUPLEX**					**05-100 DUPLEX**					
Heavy section	2,68	1,61	1,15	0,89	5,08	2,54	1,52	1,09	0,95	4,03	2,01	1,34	1,01	0,81	
Thin Section	0,78	0,47	0,33	0,26	1,48	0,74	0,44	0,32	0,28	1,17	0,59	0,39	0,29	0,23	
Thin Opening	34,09	20,46	14,61	11,36	64,62	32,31	19,39	13,85	12,12	51,26	25,63	17,09	12,81	10,25	
BDC Reticle Part number	**BDC 05-112**									**BDC 05-113**					
Heavy section	2,68	1,61	1,15	0,89						4,03	2,01	1,34	1,01	0,81	
Thin Section	0,73	0,44	0,31	0,24						1,10	0,55	0,37	0,27	0,22	
Thin Opening	100,82	60,49	43,21	33,61						151,58	75,79	50,53	37,90	30,32	
Distance between tick marks on horizontal wire	10,23	6,14	4,38	3,41						17,57	8,79	5,86	4,39	3,51	
Verticle distance from center to 300 yard BDC	6,33	3,80	2,71	2,11						10,62	5,31	3,54	2,65	2,12	
Verticle distance from center to 400 yard BDC	14,12	8,47	6,05	4,71						23,43	11,72	7,81	5,86	4,69	
300 yard BDC windage line width	18,02	10,81	7,72	6,01						30,02	15,01	10,01	7,51	6,00	
400 yard BDC windage line width	22,40	13,44	9,60	7,47						37,71	18,86	12,57	9,43	7,54	
XR-BDC										**XR-BDC 05-238**					
Heavy section										4,03	2,01	1,34	1,01	0,81	
Thin Section										1,10	0,55	0,37	0,27	0,22	
Thin Opening										169,89	84,94	56,63	42,47	33,98	
Distance between tick marks on horizontal wire										19,77	9,89	6,59	4,94	3,95	
Verticle distance from center to 300 yard BDC										13,33	6,66	4,44	3,33	2,67	
Verticle distance from center to 400 yard BDC										30,02	15,01	10,01	7,51	6,00	
Verticle distance from center to 500 yard BDC										42,11	21,05	14,04	10,53	8,42	
Verticle distance from center to 600 yard BDC										70,67	35,33	23,56	17,67	14,13	
VERSA PLEX					**Versa Plex at 1.5X**										
Heavy section					5,08	2,54	1,52	1,09	0,95						
Thin Section					1,38	0,69	0,42	0,30	0,26						
Thin Opening					214,14	107,07	64,24	45,89	40,15						
Circle diameter					30 inch at 30 yard at 1.5x										
GERMAN #4	**German #4 05-241 B**				**German #4 05-241 B**					**German #4 05-241 B**					
Heavy section	7,79	4,68	3,34	2,60	14,77	7,38	4,43	3,16	2,77	13,85	6,92	4,62	3,46	2,77	
Thin Section	0,97	0,58	0,42	0,32	1,85	0,92	0,55	0,40	0,35	1,73	0,87	0,58	0,43	0,35	
Thin Opening	146,12	87,67	62,62	48,71	276,94	138,47	83,08	59,34	51,93	259,63	129,81	86,54	64,91	51,93	

RETICLE SUBTENSIONS (Subtension values are inches at 100 yards)																		
CONSTANTS: Subtention per MOA @ highest magnification					at 15x					at 16x	at 20x						at 30x	
					0,215	15,000				0,2295	0,2848	20,000					0,715	30,000
Scope model ------>	**Minox 3-15x42, 3-15x50 SF**						**Minox 4-20x50**						**Minox 6-30x56 SF**					
Power setting ---->	3,00	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	4,00	7,00	10,00	12,00	16,00	20,00	6,00	10,00	15,00	20,00	24,00	30,00
MINO-Plex (DUPLEX)	**05-100 DUPLEX**						**05-100 DUPLEX**						**05-100 DUPLEX**					
Heavy section	2,68	1,61	1,15	0,80	0,67	0,54	2,02	1,16	0,81	0,67	0,46	0,40	0,81	0,48	0,32	0,24	0,20	0,16
Thin Section	0,78	0,47	0,33	0,23	0,19	0,16	0,59	0,34	0,24	0,20	0,13	0,12	0,23	0,14	0,09	0,07	0,06	0,05
Thin Opening	34,06	20,44	14,60	10,22	8,52	6,81	25,74	14,71	10,30	8,58	5,87	5,15	10,25	6,15	4,10	3,08	2,56	2,05
BDC Reticle Part number	**BDC 05-114**						**BDC 05-001 C at 16X**						**BDC 05-242**					
Heavy section	2,68	1,61	1,15	0,80	0,67	0,54	2,01	1,15	0,80	0,67	0,46	0,40	0,81	0,48	0,32	0,24	0,20	0,16
Thin Section	0,73	0,44	0,31	0,22	0,18	0,15	0,55	0,31	0,22	0,18	0,12	0,11	0,22	0,13	0,09	0,07	0,05	0,04
Thin Opening	100,73	60,44	43,17	30,22	25,18	20,15	75,56	43,18	30,22	25,19	17,23	15,11	33,98	20,39	13,59	10,19	8,49	6,80
Distance between tick marks on horizontal wire	17,52	10,51	7,51	5,26	4,38	3,50	13,87	7,93	5,55	4,62	3,16	2,77	12,01	7,21	4,80	3,60	3,00	2,40
Verticle distance from center to 300 yard BDC	10,46	6,28	4,48	3,14	2,62	2,09	8,40	4,80	3,36	2,80	1,91	1,68	7,98	4,79	3,19	2,39	2,00	1,60
Verticle distance from center to 400 yard BDC	23,60	14,16	10,11	7,08	5,90	4,72	18,80	10,74	7,52	6,27	4,29	3,76	18,01	10,81	7,21	5,40	4,50	3,60
300 yard BDC windage line width	29,93	17,96	12,83	8,98	7,48	5,99	23,91	13,66	9,56	7,97	5,45	4,78	4,61	2,77	1,85	1,38	1,15	0,92
400 yard BDC windage line width	37,47	22,48	16,06	11,24	9,37	7,49	29,93	17,10	11,97	9,98	6,83	5,99	7,32	4,39	2,93	2,20	1,83	1,46
XR-BDC	**XR-BDC 05-239**						**XR-BDC 05-246 at 20x**						**XR-BDC 05-240B**					
Heavy section	2,68	1,61	1,15	0,80	0,67	0,54	2,02	1,16	0,81	0,67	0,46	0,40	0,81	0,48	0,32	0,24	0,20	0,16
Thin Section	0,73	0,44	0,31	0,22	0,18	0,15	0,55	0,32	0,22	0,18	0,13	0,11	0,22	0,13	0,09	0,07	0,05	0,04
Thin Opening	112,89	67,73	48,38	33,87	28,22	22,58	85,30	48,74	34,12	28,43	19,46	17,06	33,98	20,39	13,59	10,19	8,49	6,80
Distance between tick marks on horizontal wire	19,95	11,97	8,55	5,99	4,99	3,99	9,93	5,67	3,97	3,31	2,26	1,99	12,01	7,21	4,80	3,60	3,00	2,40
Verticle distance from center to 300 yard BDC	13,38	8,03	5,73	4,01	3,35	2,68	13,24	7,56	5,29	4,41	3,02	2,65	7,98	4,79	3,19	2,39	2,00	1,60
Verticle distance from center to 400 yard BDC	29,93	17,96	12,83	8,98	7,48	5,99	29,97	17,12	11,99	9,99	6,83	5,99	18,01	10,81	7,21	5,40	4,50	3,60
Verticle distance from center to 500 yard BDC	42,09	25,25	18,04	12,63	10,52	8,42	42,10	24,06	16,84	14,03	9,60	8,42	25,26	15,16	10,11	7,58	6,32	5,05
Verticle distance from center to 600 yard BDC	70,56	42,33	30,24	21,17	17,64	14,11	70,60	40,34	28,24	23,53	16,10	14,12	42,40	25,44	16,96	12,72	10,60	8,48
VERSA PLEX																		
Heavy section																		
Thin Section																		
Thin Opening																		
Circle diameter																		
GERMAN #4	**German #4 05-241 B**																	
Heavy section	13,85	8,31	5,93	4,15	4,15	2,77												
Thin Section	1,73	1,04	0,74	0,52	0,52	0,35												
Thin Opening	259,63	155,78	111,27	77,89	77,89	51,93												