



## PRODUKT-INFORMATION

### MINOX DC 1422

#### Der kompakte und komfortable Begleiter

Die äußerst geringen Abmessungen von 94 x 57,5 x 18,4 mm und ein Gewicht von nur 105 Gramm machen die neue Digitalkamera DC 1422 von MINOX zum idealen Begleiter für alle Gelegenheiten. Darüber hinaus überzeugt die MINOX DC 1422 mit ihrer technischen Ausstattung: 14 Millionen Pixel Bildauflösung, 5-fach optischer Zoom und ein 25 mm Weitwinkel-Objektiv. Der 1/2.33" große CCD-Bildsensor in Verbindung mit dem leistungs-

starken Minotar-Objektiv garantiert scharfe und brillante Bilderergebnisse. Der große Bildwinkel des 25 mm Weitwinkel-Objektivs (bezogen auf das Kleinbild) ist für kreative Landschaftsaufnahmen und Gruppenaufnahmen in kleineren Räumen hervorragend geeignet. Zusätzlich sorgt die HD Movie Funktion für eine deutlich höhere Aufnahmequalität von Filmsequenzen. Der großzügig gestaltete 2,7" LCD-Monitor macht die Motivwahl und die

anschließende Beurteilung der Bilder selbst aus unterschiedlichen Blickwinkeln einfach und sicher. Dank des 5-fach optischen Zooms hat der kreative Fotograf genügend Spielraum bei der individuellen Wahl des Bildausschnittes ohne Verluste bei der Bildauflösung.

Der Autofokus reagiert in jeder Situation schnell und exakt. In Verbindung mit der geringen Auslöseverzögerung können so spontane Schnappschüsse und rasche Bildfolgen einfach und sicher aufgenommen werden. Dabei sorgt der automatische Weißabgleich für die natürliche Farbwiedergabe.

Um die Kamera auf die jeweils aktuellen Lichtverhältnisse individuell abzustimmen, kann der Fotograf unter mehreren Blitzfunktionen wählen.

Gespeichert werden sämtliche Daten auf SD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB (SD/SHDC) oder im internen Speicher. Für die schnelle und einfache Übertragung der Aufnahmen auf den Computer sorgt ein digitaler USB-Anschluss. Die Energieversorgung der MINOX DC 1422 erfolgt über einen wechselbaren Lithium-Ionen Akku.

Zum Lieferumfang der neuen MINOX DC 1422 gehören eine Bereitschaftstasche, ein Lithium-Ionen-Akku, ein USB- und Videokabel, ein Ladegerät sowie die Bildbearbeitungssoftware.

#### Technische Daten

<b>Bildsensor</b>	14.0 MP 1/2.33" CCD-Sensor
<b>Bildauflösung (Pixel)</b>	14 MP (4288 x 3216), 8 MP (3264 x 2448), 4 MP (2304 x 1728), 2 MP (1600 x 1200), VGA (640 x 480), Videoclip: HD (720 p), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
<b>Dateiformat</b>	DCF, JPEG (EXIF 2.2), DPOF, HD 720 p, Motion-JPEG (AVI)
<b>Farbtiefe</b>	24-Bit RGB
<b>Objektiv</b>	Autofocus MINOTAR-Objektiv
<b>Blende</b>	f = 3.3 (W) - 5.8 (T)
<b>Brennweite</b>	4,5 mm (W) – 22,5 mm (T) (entspricht 25 – 125 mm im Kleinbildformat)
<b>Verschlusszeiten</b>	2 – 1/2000 Sek.
<b>Zoom</b>	5x optisch / 6x digital
<b>Weißabgleich</b>	Automatisch, Manuell (Glühlampe, Kunstlicht, Wolken, Tageslicht)
<b>Monitor</b>	2,7" TFT-LCD Display
<b>Blitz</b>	Integriert
<b>Blitzprogramme</b>	Automatisch, Aufhellblitz, Rote-Augen-Reduzierung, Blitzabschaltung, Vorblitz, Serienblitz
<b>Belichtungsmessung</b>	Auto / Manuell ±2,0 EV in 1/3 Schritten
<b>ISO-Empfindlichkeit</b>	Auto, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
<b>Selbstausröser</b>	10 Sek. / 2 Sek. / 10+2 Sek., Selbstportrait
<b>Speichermedien</b>	Intern 32 MB; SD-/SDHC-Speicherkarten bis zu 32 GB
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Deutsch, Engl., Franz., Ital., Span., Portug., Niederl., Russ., Chin. (traditionell & simplified)
<b>Software</b>	PC CAM Treiber, Arcsoft Media Impression 2.0, Print Creation 2.8, Panorama 4.0
<b>Systemanforderungen</b>	Windows XP/Vista/7; Mac OSX ab 10.3.9
<b>Externe Anschlüsse</b>	USB
<b>Stromversorgung</b>	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V)
<b>Abmessungen</b>	94 x 57.5 x 18.4 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 105 g (ohne Akku und Speicherkarte)
<b>Lieferumfang</b>	Bereitschaftstasche, Trageschlaufe, Lithium-Ionen-Akku, Ladekabel, USB- und Video-Kabel, CD-ROM, Anleitung
<b>Best.-Nummer</b>	60698

#### MINOX GmbH

Walter-Zapp-Str. 4  
D-35578 Wetzlar, Germany  
Tel.: +49 (0) 6441 / 917-0  
Fax: +49 (0) 6441 / 917-612  
E-mail: info@minox.com  
[www.minox.com](http://www.minox.com)