



PRODUKT-INFORMATION

MINOX DC 1422

Der kompakte und komfortable Begleiter

Die äußerst geringen Abmessungen von 94 x 57,5 x 18,4 mm und ein Gewicht von nur 105 Gramm machen die neue Digitalkamera DC 1422 von MINOX zum idealen Begleiter für alle Gelegenheiten. Darüber hinaus überzeugt die MINOX DC 1422 mit ihrer technischen Ausstattung: 14 Millionen Pixel Bildauflösung, 5-fach optischer Zoom und ein 25 mm Weitwinkel-Objektiv. Der 1/2.33" große CCD-Bildsensor in Verbindung mit dem leistungs-

starken Minotar-Objektiv garantiert scharfe und brillante Bilderergebnisse. Der große Bildwinkel des 25 mm Weitwinkel-Objektivs (bezogen auf das Kleinbild) ist für kreative Landschaftsaufnahmen und Gruppenaufnahmen in kleineren Räumen hervorragend geeignet. Zusätzlich sorgt die HD Movie Funktion für eine deutlich höhere Aufnahmequalität von Filmsequenzen. Der großzügig gestaltete 2,7" LCD-Monitor macht die Motivwahl und die

anschließende Beurteilung der Bilder selbst aus unterschiedlichen Blickwinkeln einfach und sicher. Dank des 5-fach optischen Zooms hat der kreative Fotograf genügend Spielraum bei der individuellen Wahl des Bildausschnittes ohne Verluste bei der Bildauflösung.

Der Autofokus reagiert in jeder Situation schnell und exakt. In Verbindung mit der geringen Auslöseverzögerung können so spontane Schnappschüsse und rasche Bildfolgen einfach und sicher aufgenommen werden. Dabei sorgt der automatische Weißabgleich für die natürliche Farbwiedergabe.

Um die Kamera auf die jeweils aktuellen Lichtverhältnisse individuell abzustimmen, kann der Fotograf unter mehreren Blitzfunktionen wählen.

Gespeichert werden sämtliche Daten auf SD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB (SD/SHDC) oder im internen Speicher. Für die schnelle und einfache Übertragung der Aufnahmen auf den Computer sorgt ein digitaler USB-Anschluss. Die Energieversorgung der MINOX DC 1422 erfolgt über einen wechselbaren Lithium-Ionen Akku.

Zum Lieferumfang der neuen MINOX DC 1422 gehören eine Bereitschaftstasche, ein Lithium-Ionen-Akku, ein USB- und Videokabel, ein Ladegerät sowie die Bildbearbeitungssoftware.

Technische Daten

Bildsensor	14.0 MP 1/2.33" CCD-Sensor
Bildauflösung (Pixel)	14 MP (4288 x 3216), 8 MP (3264 x 2448), 4 MP (2304 x 1728), 2 MP (1600 x 1200), VGA (640 x 480), Videoclip: HD (720 p), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
Dateiformat	DCF, JPEG (EXIF 2.2), DPOF, HD 720 p, Motion-JPEG (AVI)
Farbtiefe	24-Bit RGB
Objektiv	Autofocus MINOTAR-Objektiv
Blende	f = 3.3 (W) - 5.8 (T)
Brennweite	4,5 mm (W) – 22,5 mm (T) (entspricht 25 – 125 mm im Kleinbildformat)
Verschlusszeiten	2 – 1/2000 Sek.
Zoom	5x optisch / 6x digital
Weißabgleich	Automatisch, Manuell (Glühlampe, Kunstlicht, Wolken, Tageslicht)
Monitor	2,7" TFT-LCD Display
Blitz	Integriert
Blitzprogramme	Automatisch, Aufhellblitz, Rote-Augen-Reduzierung, Blitzabschaltung, Vorblitz, Serienblitz
Belichtungsmessung	Auto / Manuell ±2,0 EV in 1/3 Schritten
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Selbstausröser	10 Sek. / 2 Sek. / 10+2 Sek., Selbstportrait
Speichermedien	Intern 32 MB; SD-/SDHC-Speicherkarten bis zu 32 GB
Unterstützte Sprachen	Deutsch, Engl., Franz., Ital., Span., Portug., Niederl., Russ., Chin. (traditionell & simplified)
Software	PC CAM Treiber, Arcsoft Media Impression 2.0, Print Creation 2.8, Panorama 4.0
Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7; Mac OSX ab 10.3.9
Externe Anschlüsse	USB
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V)
Abmessungen	94 x 57.5 x 18.4 mm
Gewicht	ca. 105 g (ohne Akku und Speicherkarte)
Lieferumfang	Bereitschaftstasche, Trageschlaufe, Lithium-Ionen-Akku, Ladekabel, USB- und Video-Kabel, CD-ROM, Anleitung
Best.-Nummer	60698

MINOX GmbH

Walter-Zapp-Str. 4
D-35578 Wetzlar, Germany
Tel.: +49 (0) 6441 / 917-0
Fax: +49 (0) 6441 / 917-612
E-mail: info@minox.com
www.minox.com